

<b>Specifikace produktu TOEL-N</b>
--

Topný olej extra lehký nízkosirný
-----------------------------------

Číslo	Znak jakosti	Mezní hodnoty		Jednotka	Zkušební metoda
		min.	max.		
1	Vzhled, vnější vlastnosti	průhledná, bez viditelných příměsí vody a pevných částic			vizuálně
2	Obsah červeného barviva (Solvent Red 19)	5	6	mg/kg	DIN 51426
	Obsah značkovače (Solvent Yellow 124)	7,3	8,7	mg/kg	DIN 51426
3	Hustota při 15 °C		860	kg/m <sup>3</sup>	ČSN EN ISO 12185; ČSN EN ISO 3675
4	Destilační zkouška do 250 °C předestiluje do 350 °C předestiluje	85	<65	% (V/V) % (V/V)	ČSN EN ISO 3405; ASTM D 86
5	Kinematická viskozita při 20 °C	2,5	6	mm <sup>2</sup> /s	ČSN EN ISO 3104
6	Bod vzplanutí	57		°C	ČSN EN 22179
7	Výhřevnost	42,6		MJ/kg	ČSN 65 6169
8	Obsah síry		0,05	% (m/m)	ČSN EN 24260; ČSN EN ISO 8754; ČSN EN ISO 14596
9	Neutralizační číslo		0,20	mg KOH/g	DIN 51558, část 1
10	Karbonizační zbytek (vztaženo na 10 % destilačního zbytku)		0,3	% (m/m)	ČSN EN ISO 10370; ČSN 65 6210
11	Popel		0,01	% (m/m)	ČSN EN ISO 6245
12	Celkové znečištění		24	mg/kg	DIN EN 12662
13	Obsah vody		200	mg/kg	EN ISO 12937
14	Halogenové uhlovodíky (uváděné jako chlor)	neobsahuje (<1)		mg/kg	DIN V51408, část 1/2
15	Bod zákalu/CFPP	max.+3max. -12 max.+2max. -11 max.+1max. -10		°C	DIN EN 23015; DIN EN 116

Požadavky na kvalitu jsou v souladu s vyhláškou č. 415/2012 Sb.

THERMOIL s.r.o.

zákaznické centrum

Na Pile 1109/3

400 03 ÚSTÍ NAD LABEM

tel.: 472 777 701

fax: 472 745 001

e-mail: info@LTO.cz